

EPC-409 TCP/IP 通訊轉換器



功能特色

- 支援RS-232 及 RS-485 通訊介面。
- 提供RS-232 / RS-485至Ethernet的高速資料傳輸轉換功能。
- 內建一組RJ-45網路通訊介面，支援 10/100 Base-T，立即具備連網能力的設備連網伺服器。
- 序列埠訊號傳送速率 2400~115200 bps-N-8-1，預設值19200。
- RS-232/ RS-485 支援 偶同位、奇同位及無同位元檢查設定。
- 可透過工具程式下載組態參數或設定 IP。
- 支援 Web Browser 設定參數,方便使用及維護。
- 支援DHCP Client。
- 支援 TCP Server / Client 及 UDP Server / Client 連線模式。
- TCP Server Mode 時支援 Keep Alive Check 及 遠端閒置超時關閉連線設定。
- TCP Client Mode 時支援自動連線模式及資料連線模式。
- 具Watchdog功能，以確保主機能維持正常運作。
- 產品符合EMS、EMI測試標準。

訂購資訊

包裝內容:

- EPC-409 x 1
- 光碟 x 1
- AC-DC 電源變壓器 x 1

規格

型號	EPC-409
處理器	32 Bit
通訊介面	TCP/IP : 10/100 Mbps ; Serial : RS-232 / RS-485
輸入電源	DC 12V , 150mA (Max)
傳輸速率	2400~115200 bps-N-8-1 , 預設值19200bps
工作溫度	-40°C ~70°C / -40°F ~158°F
相對溼度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	95 (L) ×62 (W) ×28 (H)
重量	80g