

PXR-34MSK 讀卡機



功能特色

- 符合 ISO 14443-A 國際標準，提供 MIFARE® / CPU 卡等讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供 RS485 通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 提供按鍵功能，與控制器搭配，可實現按卡號開門、感應讀卡開門、感應讀卡加密碼雙重認證開門的不同輸入識別模式。
- 當按鍵功能關閉時，遇刷卡加密碼時，自動打開按鍵功能，操作完畢自動關閉。
- 圖文型液晶顯示器，可顯示日期、星期、時間、讀卡機狀態。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：

■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X 1 ■ 零件包 X 1

型號識別：

P X R - 3 4 M S K

— 按鍵
— RS-485
— Mifare
— 裝置型號
— 產品種類

顏色：

●
鐵灰
(DG)

規格

讀卡格式	Mifare-1 (13.56 MHz)
讀卡距離	3-5 公分 (max)
通訊介面	RS-485
按鍵	16 Key (F1-F4, 0-9, CE, Enter)
輸入點	1組數位偵測輸入 (防拆機偵測 x 1)
ID 設定	指撥開關
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
LCD 顯示器	122 x 32 圖文型液晶顯示器
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈
音頻提示	蜂鳴器
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	300mA (max)
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)
體積(LxWxH)(mm)	140 x 65 x 25