

PXR-50 EM 讀卡機



功能特色

- 提供 125 KHz-EM卡讀卡功能。
- 讀卡感應距離長，可達6-8公分。
- 體積輕薄短小，特別適合安裝於門框等狹窄的環境。
- 反應快，干擾少，耗電量小，穩定度高。
- 具可防水濺機構設計。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1 ■ 零件包 X 1

型號識別：

PXR-50ET

通訊介面
T: T2
W: Wiegand
EM
裝置型號
產品種類

顏色：

●
黑
(BL)

規格

型號	PXR-50ET	PXR-50EW
讀卡格式	125 KHz(EM相容)	
讀卡距離	6-8 公分(max)	
通訊介面	T2	Wiegand
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)	
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈	
音頻提示	蜂鳴器	
電源輸入	DC 12V / 1A	
消耗電流	200mA (max)	
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積(LxWxH)(mm)	95 x 44 x 16	