

PXR-71 EM 讀卡機



功能特色

- 窄版外型設計，適合安裝於寬度較窄的門框上。
- 提供EM (125KHz)卡讀卡功能。
- 提供讀卡機防拆 (Case Sensor) 開關，可連接至控制器由控制器進行處理。
- 讀卡機的 LED、Buzzer 可由上端主機控制設定。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：

■ 讀卡機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1 ■ 零件包 X 1

型號識別：

P X R - 7 1 E W

通訊介面
W: Wiegand
EM
裝置型號
產品種類

顏色：



淺灰
(LG)

規格

型號	PXR-71EW
讀卡格式	EM (125 KHz)
讀卡距離	2 公分
通訊介面	Wiegand
輸入點	LED控制 x 1、音頻控制 x 1
輸出點	防拆機偵測 x 1、Wiegand x 1
LED顯示器	紅綠雙色 LED x 1 (狀態/電源)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
電源輸入	DC 12V
消耗電流	300mA (max.)
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	130 (L) x 45 (W) x 25 (H)