

PXR-97MSK 讀卡機

功能特色



- 符合 ISO 14443A 國際標準，提供 MIFARE®卡讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供RS-485通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 具IP65防水防塵設計，方便安裝於室內外環境需求。
- 提供按鍵功能，與控制器搭配，可實現按卡號開門、感應讀卡開門、感應讀卡加密碼雙重認證開門的不同輸入識別模式。
- 當按鍵功能關閉時，遇刷卡加密碼時，自動打開按鍵功能，操作完畢自動關閉。
- 圖文型液晶顯示器，可顯示日期、星期、時間、讀卡機狀態。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1
■ 零件包 X 1
■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

P X R - 97 M S K

按鍵
RS-485
Mifare
裝置型號
產品種類

顏色：

●
銀
(SV)

規格

讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	3-5 公分(max)
通訊介面	RS-485
按鍵	16 Key (F1-F4, 0-9, *, #)
輸入點	1 組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)
ID 設定	在主機以按鍵設定 ID
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示器
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈
音頻提示	蜂鳴器
防護設計	IP 65
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	500mA (max)
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積(LxWxH)(mm)	130 x 100 x 27