
PXR-13 EM 讀卡機



功能特色

- 埋入式設計,高質感的獨特外觀設計,採用強化玻璃材質,兼具科技及時尚感,與高級的裝 潢設計搭配,相得益彰。
- 提供125 KHz-EM卡讀卡功能。
- 讀卡感應距離長,可達4公分。
- 工作溫度範圍廣,可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能,強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能,以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊



規格

型號	PXR-13EW
讀卡格式	EM (125 KHz)
讀卡距離	4 公分
通訊界面	Wiegand
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1)
LED 顯示器	紅緑雙色 LED X 1 (狀態/電源)
音頻提示	蜂鳴器
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	300mA (max)
工作溫度	-20°C~ 70°C / -4°F~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積(LxWxH)(mm)	面板: 120(L) x 75(W) x 13(H)(mm) 控制盒: 70(L) x 42(W) x 24(H)(mm)