

HunFaceDX-PKT 人臉辨識測溫機



概要

人臉辨識測溫機(HunFaceDX-PKT)是一種高解析度門禁設備並結合了溫度檢測，它可以快速測量人體表面溫度並將異常溫度事件上傳到中心，可以廣泛應用於多種場景，例如企業、車站、住宅、工廠、學校、校園等。

功能特色

- 快速溫度測量模式，無需身份驗證即可檢測人臉並獲取溫度。
- 提供多種身份驗證模式，包括卡片和溫度、人臉和溫度、卡片、人臉和溫度。
- 提供『提醒』佩戴口罩的警報，如果識別出的臉部沒有佩戴口罩，設備將提示語音提醒。同時，身份驗證或考勤視為『有效』。
- 檢測溫度異常時觸發語音提示。
- 檢測溫度異常時可配置門禁控制狀態(開/關)。
- 通過TCP/ IP協定將資料傳輸到客戶端主機，並將資料保存客戶端主機。
- 建議臉部辨識高度於140 ~ 190公分之間。
- 支援6種出勤狀態，包括簽到，簽出，外出，外出回來，開始加班及加班結束。
- 提供裝置監控設計和防拆功能。
- 支援NTP，手動時間同步和自動同步功能。
- 透過Wiegand可連接到外部控制器或Wiegand讀卡器。
- 透過RS-485協議連接到安全的門控制單元，以避免在端子被破壞時打開門。
- 可從客戶端主機匯入和輸出數據到設備。

規格

型號	HunFaceDX-PKT
讀卡格式	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	0 ~ 5公分
卡片合法權限	6,000組
副讀卡機	RS-485或Wiegand
LCD Display	7吋觸控螢幕
攝影鏡頭	200萬畫素 (1920x1080)廣角雙鏡頭
臉型容量	6,000人
辨認模式	1 : 1 / 1 : N
人臉辨識驗證速度	< 0.2 秒/人
人臉辨識感測距離	0.3~1.8公尺
人臉辨識準確度	> 99%
人臉防偽機制	有
事件記錄	100,000筆
語音提示	有
即時影像	支援
溫度測量範圍	30°C ~ 45°C (86°F ~ 113°F)
熱感傳感器	非製冷紅外對焦平面感測器
溫度測量距離	0.3~1.8公尺
傳輸介面	網路 x 1、RS-485 x 1、Wiegand x 1、電鎖輸出 x 1、防拆警報 x 1、開門按鈕 x 1、門位偵測 x 1、輸入端子 x 2、輸出端子 x 1
電源	DC 12V/ 2A
工作溫度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
相對溼度	10 ~ 90% (不凝結成水珠的狀態環境下)
尺寸 (mm)	290 (L) x 115 (W) x 35 (H)