

# IME-1100U / 1100U-C Mifare & EM 發卡器

## 功能特色

- 支援讀取125KHz 及13.56MHz 二種頻段的感應卡片。
- 可讀寫 Mifare 非接觸式 IC卡，符合 ISO 14443A標準規範。
- 隨機附專屬、人性化操作之應用程式。
- IME-1100U採用USB HID介面方式，不需另外安裝驅動程式。
- IME-1100U-C以模擬COM PORT介面方式，以支援不同的需求。
- 採用USB供電，不需另外提供電源。
- 採用終端機模式運作，可在終端機內直接下達命令。
- 具Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。

## 訂購資訊

|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包裝內容： | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主機 x 1</li> <li>■ 發卡管理光碟 x 1</li> <li>■ 快速安裝手冊 x 1</li> <li>■ 傳輸線 x 1</li> </ul> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 規格

| 型號      | IME-1100U                           | IME-1100U-C     |
|---------|-------------------------------------|-----------------|
| 讀卡格式    | EM (125KHz) 、Mifare (13.56 MHz )    |                 |
| 通訊介面    | USB                                 | Visual COM PORT |
| 卡片感應距離  | Mifare：4公分以上 (不含卡片資料寫入)<br>EM：4公分以上 |                 |
| LED指示燈  | 狀態燈 (綠/紅) x 1                       |                 |
| 音頻提示    | 蜂鳴器                                 |                 |
| 電源輸入    | USB自供電                              |                 |
| 消耗功率    | 100mA (最大)                          |                 |
| 工作溫度    | -20°C ~ 70°C                        |                 |
| 相對溼度    | 20% ~ 80% (在不凝成水滴的狀態下)              |                 |
| 體積 (mm) | 110 (L) x 80 (W) x 23 (H)           |                 |